



分毫毕现 前所未见

产品优势

- 高性价比，作为入门级视频终端，声音和图像处理等级毫不降低
- 1080p 全高清，内容分享与协作，批注功能带来全新体验
- 高级 Polycom NoiseBlock (噪音屏蔽) 技术，将可能影响会议效果的环境背景噪音降到最低
- Polycom® Lost Packet Recovery (LPR) 丢包检测与恢复技术，在网络条件不够好的情况下保证音视频流畅，不影响会议进行

POLY G200

帮助您的团队更明确的表达想法，分享思路 - 1080P 超高清模式带给您全新体验。无线分享技术，内容协作与批注技术，使您的任何小灵感都可以轻松分享给大家。全新的音频视频增强技术，让用户感觉到更像是在一个房间内交流。内置噪声抑制的功能，可以将周围环境中的杂音完美滤除，使交流更加顺畅。Poly G200 同样具备客户化设计，界面友好，兼容性与可靠性兼备的产品，与现有 Poly 产品和外设完全兼容，您可以充分利用现有资源。

- 白金级高质量音频与视频处理
- 任意设备通过无线分享
- 内容互动，数码白板
- 通过 REST API 实现房间控制和客户化安全设置

包装所含物品

- G200 编解码器
- EagleEye Mini 摄像头或 EagleEye Cube 摄像头 USB¹
- Poly Studio 麦克风
- 蓝牙®遥控器 (G200 专用)
- 连接线

兼容视频标准与支持协议

- H.264, H.264 High Profile
- H.239
- H.264 video error concealment

视频输入

- 1 x USB
- 1 x HDMI

视频输出

- 2x HDMI

视频编码

- 1920x1080, 30fps (HD 1080p)
- 1280x720, 30fps (HD 720p)
- 640x360, 30fps
- 320x180, 30fps

视频解码

- 1920x1080, 30fps (HD1080p)
- 1280x720, 30fps (HD720p)
- 1280x768, 30fps (WXGA)
- 1024x768, 30fps (XGA)
- 800x600, 30fps (SVGA)
- 640x480, 30fps (VGA)
- 640x360, 30fps
- 320x240, 30fps (QVGA)
- SIF (352 x 240), 30fps
- 1024x576, 30fps (w576p)
- 768x448, 30fps (w448p)
- 576x448, 30fps (448p)
- 512x288, 30fps (w288p)

内容流解码

- 输入 (通过 1 x HDMI)

- WUXGA (1920 x 1200)
- HD (1920 x 1080)
- HD (1280 x 720)
- WXGA (1280 x 768)
- XGA (1024 x 768)
- SVGA (800 x 600)
- 接收
 - HD (1920 x 1080)
 - HD (1280 x 720)
 - XGA (1024 x 768)
- 传输
 - HD (1920 x 1080)
 - HD (1280 x 720)
- 内容流帧率
 - 5-60 fps

内容分享

- 1 x HDMI 输入
- Polycom Content App

音频输入

- 1x Poly Studio 扩展全向麦克风
- 1 x HDMI

音频输出

- 1x HDMI

其他接口

- 2x USB 2.0
- 1x USB-C²
- Bluetooth® 4.0

兼容音频标准与支持协议

- 48KHz Siren LPR
- 48KHz Siren SAC
- 16 kHz bandwidth with G.722.1
- 32 kHz bandwidth with G722.1C
- 8 kHz bandwidth with G.711
- 48 kHz bandwidth with G.719

网络

- 支持 IPv4
- 1 x 10/100/1G Ethernet

- H.323 or SIP up to 4Mbps
- Polycom Lost Packet Recovery (LPR) 丢包检测与恢复技术
- 动态带宽调整

安全性

- 媒体加密 (H.323, SIP): AES-128, AES-256
- H.235.6 support
- 通过 WEB 访问终端设备的认证
- 认证管理 PKI/Certificate:
 - TLS 1.2, 1.1, 1.0
 - Self-signed and CA-signed certificate support

可选配件

- EagleEye Cube 摄像头 USB¹
- Poly Studio³

电气标准

- Typical operating voltage/power
 - 24VA @ 230V @ 50/60 Hz
 - 24VA @ 120V @ 60 Hz
- Typical BTU/h: 51

环境参数

- 工作温度: 0 to 40 °C
- 工作湿度: 20 to 80%
- 非工作温度: -20 to 70 °C
- 非工作湿度: 5 to 95%
- 最大海拔: 5000m

规格参数

- G200 外包装
 - 320mm (L) x 235mm (W) x 70mm (H)
 - 1.3 kg

^{1,3}要求预装 1.1 或以后软件版本

²预留

了解更多

有关 G200 的更多信息, 请访问 www.polycom.com.cn/g200。

Poly 中国

地址: 北京市朝阳区东三环北路 5 号北京发展大厦 6 层
邮编: 100004
电话: +86 1085884800
邮箱: GreaterChinaCommunication@poly.com

上海分公司

上海市长宁区虹桥路 1452 号
古北大厦副楼 A 栋 5F
邮编: 200336

广州分公司

广州市天河区天河路 208 号
粤海天河城大厦 35 层 05-07A 单位
邮编: 510620

深圳分公司

深圳市南山区海德一路
中洲控股金融中心 A 座 9 楼 EF 单元
邮编: 518000

成都分公司

成都市武侯区人民南路三段一号
平安财富中心 20 层 4-6 室
邮编: 610041

